

**CARBURANTI PENTRU AUTOMOBILE
 GAZ PETROL LICHEFIAT " GPL "**

Produsul se incadreaza in prevederile standardului de calitate
 SR EN 589/2004

CONDITII TEHNICE DE CALITATE:

Nr. Crt.	Caracteristici	Conditii de admisibilitate	Metoda de incercare
1.	Cifra octanica "Motor", COM, min.	89.0	SR EN 589-08 Anexa B
2.	Continut de diene (inclusiv 1,3-butadiena), % mol, max.	0.5	SR EN 27941-00
3.	Hidrogen sulfurat	negativ	SR EN ISO 8819-02
4.	Continut de sulf total (dupa odorizare), mg/kg, max.	50.0	SR EN 24260-02
5.	Coroziune pe lama de cupru (1 h la 40°C) max.	clasa 1	SR EN ISO 6251-02
6.	Reziduu de evaporare, mg/kg, max.	50	SR EN ISO 15471-01
7.	Presiune de vapori relativa la 40°C, kPa, max	1550	SR EN ISO 8973-02 SR EN 589-08 Anexa C
8.	Presiune de vapori relativa minim 150 kPa la o temperatura de : (°C), max. - pentru tipul A B C D E	-10 -5 0 +10 +20	SR EN ISO 8973-02 SR EN 589-08 Anexa C
9.	Continut de apa	lipsa	SR EN 15489-07
10.	Miros	particular si neplacut la 20% LII	SR EN 589-08

Observatii: densitatea la 15°C se calculeaza conform SR EN ISO 8973-02